

# CSN® Luftherhitzer Typ 814 BX

## BESCHREIBUNG

Der Luftherhitzer eignet sich ideal als universell Heizgerät, um Industriehallen, Werkstätten oder Lagerräume zu beheizen. Durch die integrierte Halterung kann das Gerät sowohl freistehend oder an der Wand montiert betrieben werden. Durch die Unterteilung in verschiedene Leistungsstufen und den integrierten Ventilator wird die richtige Wärmemenge optimal und effizient verteilt. Alle Luftherhitzer vom Typ BX sind mit einer integrierten Regelung ausgestattet, durch die eine präzise Steuerung des Erhitzers möglich ist.



## PRODUKTVORTEILE

- Durch kompakte Bauweise universell einsetzbar
- Einfache Montage durch Wandhalterung
- Robuste Ausführung
- Schutzart IP4X
- Gute Wärmeverteilung
- Optimale Regelungstechnik garantiert effiziente Erhitzung

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	2 bis 36 kW
Spannung	230 bis 440 (V3~)
Heizelemente Material	EN 1.4301; Edelstahl
Schutzart	IPX4; IP34
Regelung	Regelung mit einem Kapillarröhrchenthermostat (0-35°C); Regler- und Begrenzerkombination
Anschluss	Anschlusskabel; Schuko-Stecker; 16, 32 und 63A CEE-Stecker
Leistungsstufen	0-1-2; 0-1,5-3; 0-2,5-5;

	0-4,5-9;
	0-4,5-9;
	0-7,5-15
Schalldruckpegel	39 bis 59 dB(A)
Luftmenge	190 bis 1000 [m <sup>3</sup> /h]
Maße	275x340x345;
	350x415x440;
	660x660x660
Gehäuse Material	Galvanisiertes Blech (rot lackiert)
Montage	Freistehend
	Wandmontage