

# CSN® Lufterhitzer Typ 814 Robust

## BESCHREIBUNG

Der Lufterhitzer, verfügbar in vier verschiedenen Ausführungen, ist hervorragend für die Beheizung für die unterschiedlichen Anwendungsfällen geeignet. Durch den integrierten Halter sind alle Ausführungen für den mobilen und stationären Gebrauch geeignet und ermöglichen eine einfache Montage. Die Steuerung erfolgt über ein integriertes Thermostat und einen Leistungsschalter. Alternativ ist die Steuerung über ein externes Thermostat oder Steuergerät möglich.



## PRODUKTVORTEILE

- Kompakte Bauweise
- Präzise Steuerung durch das integrierte Thermostat
- Vielseitig einsetzbar
- Einfache und individuelle Montage möglich
- Auch als Ausführung für raue Arbeitsbedingen mit erhöhten Anforderungen lieferbar

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	2 bis 15 kW
Spannung	230 V~; 400 V3~; 440 V3~
Heizelemente Material	EN 1.4404
Schutzart	IP44; IP65
Regelung	Regelung mit einem Kapillarröhrchenthermostat (0-35°C); Externe Steuerung über externen Regler
Leistungsstufen	0-1-2; 0-2-3; 0-3-6; 0-4,5-9; 0-7,5-15; 0-1,5-3;

	0-1,8-3,6;
	0-2,5-5
Schalldruckpegel	48 bis 62 dB(A)
Luftmenge	400 bis 1300 m <sup>3</sup> /h
Maße	300mm x 375mm x 260mm;
	375mm x 445mm x 295mm
Gehäuse Material	EN 1.4016; EN 1.4404
Montage	Wandmontage;
	Standfüße
Ausführungen	Robust F = Feuergefährdete Umgebungen
	Robust C = Korrosionsgefährdete Umgebungen
	Robust H = Einsatz für industrielle Applikationen
	Robust V = Fahrzeuge und Offshore